БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ
гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет8, офис 16
тел: 02 8581950/51, office@bsm2006.bg
www.bsm2006.bg

Техническа карта

Пластмасов ъгъл с мрежа 10/15

Продукт: Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

Свойства: Бял, пластмасов профил, с прав пластмасов кант и свързващ елемент, за постигане на връзка, без опасност от пукнатини

Приложение: За армиране на ъгли по фасадата, по отвори на врати и прозорци, балкони и други фасадни завършващи участъци

Технически данни: Широчина на раменете на профила: 22/22 мм

Широчина на ивицата мрежа: 10/15
Дължина на профила: 2,5м
Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102

Гаранция за качество: Текущ контрол на качеството

чрез производителя .

Начин на доставка: На бройка, с дължина 2,5м, 1кашон= 60бр.

Обработка: Основата се почиства и обезпрашава
Профилът се разкроява и се реже с ножица
Лепилото се нанася с гребеновидна шпакла върху основата
Профилът се притиска и интегрира в прясното лепило

Указания и общи положения: Профилът с мрежа се полага преди площното армиране. Трябва да се внимава за застъпване на стъклотекстилната мрежа на минимум 10см върху ивиците на профила.

Срок на годност и съхранение

Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5 до +30 градуса по Целзий. Да се пази от директна слънчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производството.

Управител:

/Р.Жекова/