БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 булБългария 98,
сграда Астра вх.Д, ет8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 42016-4802

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Platino EPS Termo 80
EN 13163, тип EPS 80
клас: T1-L2-W2-S2-P3-BS150-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

топлоизолационни плоскости от експандиран полистирол
за топлинно изолиране на сгради –
част от топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за Български строителни маркети 2006 ООД

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Български строителни маркети 2006 ООД
София, бул.България 98, сграда Астра, ет.8, офис 16

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 булБългария 98,
сграда Астра вх.Д, ет8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

CE

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протоколи от изпитване № 290/21.03.2016 и № 290/ОТП-411-2/21.03.2016

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Плътност	≥ 12,5 kg/m^3	EN 13163:2012/A1:2015
Реакция на огън	Евро клас E	EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2A	≤ 1 %	EN 13163:2012/A1:2015
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012/A1:2015
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,46 (m^2.K)/W	EN 13163:2012/A1:2015
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,034 W/(m.K)	EN 13163:2012/A1:2015
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 80 kPa	EN 13163:2012/A1:2015
Якост на огъване	≥ 150 kPa	EN 13163:2012/A1:2015
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 160 kPa	EN 13163:2012/A1:2015
Число на дифузно съпротивление на водна пара (μ)	37	EN 13163:2012/A1:2015

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Български строителни маркети 2006 ООД.

Подписано за и от името на производителя от:

София
26.04.2016г.

Управител:
/А.Боев/

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ 2006 ООД * ВВМ 2006 *